



COYOACAN QUIMICA, S. A. DE C. V.

FABRICANTES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAGNESIO

E S P E C I F I C A C I O N E S

CONTROL DE CALIDAD

PRODUCTO: CARBONATO DE MAGNESIO INDUSTRIAL
DESCRIPCION: POLVO GRISACEO E INODORO, ESTABLE AL AIRE.

PARAMETROS	LIMITES	BIBLIOGRAFIA
ENSAYO (MgO)	35.0 % Min.	FEUM 8ª. Ed.
DENSIDAD APARENTE	15 g. / 70 ml. Min.	FEUM 8ª. Ed .
CALCIO (CaO)	2.0 % Max.	FEUM 8ª. Ed.
SALES SOLUBLES	2.0 % Max.	FEUM 8ª. Ed
SUSTANCIAS ACIDOINSOLUBLE	1.0 % Max.	FEUM 8ª. Ed.
PERDIDA POR IGNICION	52 - 60 %	FEUM 8ª. Ed.
PERDIDA POR SECADO	3 - 10 %	FEUM 8ª. Ed.
FINEZA MALLA 325	99.0 %	ASTM- D- 1514
PRUEBA GRITT	500 ppm (Máx)	

OBSERVACIONES: Manteniendo el producto en un lugar fresco y seco el Tiempo de Vida Útil es indefinido. La obtención de estos productos es de origen Mineral totalmente libre de grasas. Nuestros productos son Grado Industrial.

ENERO, 2018

QFB. BEATRIZ LEÓN LOBATO.
CED. PROFESIONAL: UASLP 2270251.

CARRETERA CENTRAL KM. 419-I ZONA INDUSTRIAL
C.P. 78395 A.P. 776
TEL. FAX 01 444 824 55 20 21 Y 824 72 46
01 800 522 55 20 Y 01 800 112 72 46
Web: www.coyoacanquimica.com
e-mail: slpcoyoacan@hotmail.com