



# 41b0teQkM7 COYOACAN QUIMICA, S. A. DE C. V.

FABRICANTES DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL MAGNESIO

## E S P E C I F I C A C I O N E S

### CONTROL DE CALIDAD

**PRODUCTO:** CARBONATO DE MAGNESIO LIGERO

**DESCRIPCION:** POLVO BLANCO VOLUMINOSO E INODORO, ESTABLE AL AIRE.

PARAMETROS	LIMITES	BIBLIOGRAFIA
ENSAYO ( MgO)	40 - 43.5 %	FEUM 8ª. Ed.
DENSIDAD APARENTE	15 Gs / 90 - 150	FEUM 8ª. Ed.
CALCIO (CaO)	1.0 % MAX	FEUM 8ª. Ed.
SALES SOLUBLES	2.0 % MAX	FEUM 8ª. Ed.
SUST. ACIDOINSOLUBLES	0.650 % MAX.	FEUM 8ª. Ed.
PERDIDA POR IGNICION	54 - 60 %	FEUM 8ª. Ed.
PERDIDA AL SECADO	3.00 - 5.00 %	FEUM 8ª. Ed.
FINEZA MALLA 325	99.9 %	ASTM-D-1514
TAMAÑO DE PARTICULA	1- 20 micras	

**OBSERVACIONES:** Manteniendo el producto en un lugar fresco y seco el Tiempo de Vida Útil es indefinido. La obtención de estos productos es de origen Mineral totalmente libre de grasas. Nuestros productos son Grado Industrial.

*Enero, 2018.*

QFB. BEATRIZ LEÓN LOBATO.  
CED. PROFESIONAL: UASLP 2270251

CARRETERA CENTRAL KM. 419-1 ZONA INDUSTRIAL  
C.P. 78395 A.P. 776  
TEL. FAX 01 444 824 55 20 21 Y 824 72 46  
01 800 522 55 20 Y 01 800 112 72 46  
e-mail: Beatriz.leon@hotmail.es